

Технические характеристики

Модель DB350



Модель		DB350	
Номинальное напряжение сети		AC 220 ~ 240V, 50Hz ~	
Потребляемая мощность		max 870W	
Длина шнура питания		1.8m	
Способ подачи воды		Прямое подключение к системе холодного водоснабжения	
Рабочее давление воды		0.7 ~ 7.5 МПа(Кг/см ²)	
Функции обмыва	Потребление воды	Обмыв	0.5~0.8 л/мин
		Биде	0.5~0.7 л/мин
		Турбо	0.5~0.7 л/мин
		"Дети"	0.5~0.6 л/мин
	Регулировка давления воды	5 уровней	
	Регулировка температуры воды	4 уровня (выключен-низкий-средний-высокий)	
	Мощность нагрева	800W	
Устройства защиты	Датчик уровня воды, Термопредохранитель, Биметалл, Датчик температуры		
Подогрев сиденья	Регулировка температуры	4 уровня (выключен-низкий-средний-высокий)	
	Мощность нагрева	55W	
	Устройства защиты	Термопредохранитель	
Сушка	Регулировка температуры	5 уровней (от комнатной температуры до 50°C)	
	Мощность нагрева	250W	
	Устройства защиты	Термопредохранитель, биметаллический предохранитель	
Дезодорация		—	
Допуски температуры воды на входе		3 ~ 35°C (рекомендуется 12 ~ 35°C)	
Допуски температуры окружающей среды		3 ~ 40°C (рекомендуется 10 ~ 35°C)	
Габаритные размеры мм	M - "круглый"	470 x 496 x 145	
	S - "короткий"	470 x 470 x 145	
Вес Нетто (Брутто)	M - "круглый"	4.7кг (7.0кг)	
	S - "короткий"	4.4кг (6.9кг)	

Размер M
"Круглый"



Размер S
"Короткий"



Размеры, мм

