

# Технические характеристики изделия

## Модель DB500R



Модель		DB500R	
Напряжение сети		220~240В, 50Гц	
Потребляемая мощность		max 1670 Вт	
Электрический кабель		длина 1,8 метра	
Подключения воды		прямое подключение к системе холодного водоснабжения	
Рабочее давление воды		0,7 ~7,5кгС/см <sup>2</sup>	
Омывание Обмыв, Биде, Клизма	Потребле- ние воды	Обмыв	0,7 л/мин.
		Биде	0,7 л/мин.
		Клизма	0,7 л/мин.
	Контроль давления воды		5-ступенчатое регулирование
	Регулировка температуры		Выкл., 34°C, 36°C, 38°C
	Мощность нагрева		1600 Вт
	Защита		температурный предохранитель, термopереклyчателb, датчик поступления воды
Подогрев сиденья	Регулировка температуры		Выкл., 34°C, 38°C, 42°C
	Обогрев сиденья		55 Вт
	Защита		температурный предохранитель
Сушка	Регулировка температуры		5-ступеней от комнатной температуры до 50°C
	Мощность нагрева		250 Вт
	Защита		температурный предохранитель, дополнительный биметаллический предохранитель
Дезодорация		каталитический тип	
Размеры, мм	Круглый (Round)	470 X 496 X145	
Вес нет/брут, кг	Круглый (Round)	4,7/7,6	

**М**  
"Круглый"



Размеры, мм

